

VASCHE INTEGRATE IN HPL - laminato stratificato

Per la pulizia quotidiana è consigliato l'utilizzo di detersivi neutri come , ad esempio, lo sgrassatore *Chante clair* o il detersivo comune per i piatti (es. *Svelto*).

Per mantenere la lucentezza originaria ed impedire che sporco e calcare sedimentino nella vasca è indicato il trattamento di tutte le parti della stessa con lucido ai silicuri per mobili perché favorisce il deflusso dell'acqua (es. *Pulisvelt* by Bergen o *Pronto Spray*. ...) L'applicazione del lucido deve avvenire tramite piccoli spruzzi a intervalli di 20 cm; dopo qualche istante passare con un panno asciutto su tutta la superficie della vasca.

Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detersivi abrasivi, pagliette, non usare lato verde della spugna...), **detersivi o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi o sali fortemente acidi** (a base di acido cloridrico, formico o aminosolfato...), **detersivi per metalli o per il forno**. Se si presenta la necessità di utilizzare una sostanza stralavandini o pulitori per scarichi si consiglia di limitare il contatto del liquido alla sola superficie della piletta di scarico senza coinvolgere il laminato.

Evitare di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda e aver riempito almeno 1 cm il fondo del lavello .

Non utilizzare il vaporetto.

Dopo l'utilizzo asciugare il lavello per evitare il formarsi di calcare, in questo modo avrete un lavello sempre pulito e nuovo.

In caso di calcare ostinato è consentito l'utilizzo di aceto da cucina nella parte interessata lasciandolo agire per massimo 5 minuti e risciacquando abbondantemente subito dopo. Se il calcare persiste ripetere l'operazione. E' sconsigliato l'utilizzo di anticalcare concentrato (es. *Viaka*) perché il deposito prolungato dello stesso danneggia il laminato.